

Волна для наружных и внутренних работ D 709

Универсальное декоративное покрытие для наружных и внутренних работ. Идеально для помещений с повышенной влажностью.

Свойства.

Высокоэластичное покрытие ВОЛНА для наружных и внутренних работ. Отличается стойкостью к воздействию солей и моющих средств. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Тип поверхности.

Может применяться в качестве шпатлевки по OSB плитам. Используется для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Условия нанесения.

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности.

«Волна» не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite. **Внимание!** Обязательно следите за чистотой инструмента. Избегайте подсыхания материала в ведре. Защищайте материал от засорения.

Нанесение.

1. Материал перед применением тщательно перемешать. Первый слой покрытия наносится кельмой равномерным слоем не более 2 мм.
2. Затем, не дожидаясь подсыхания поверхности, кельмой формируется рисунок.
3. Для создания повторяющегося орнамента, рекомендуем использовать структурные валики с жестким резиновым рельефом.
4. Для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав или лак ТМ OPTIMIST-ELITE.

Меры предосторожности.

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Расход. 0,8-1,2 кг/м², в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя). Оптимальная толщина слоя до 2 мм.

Время высыхания. От 24 до 48 часов, в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Состав. Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, наполнитель вода.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 7кг., 14кг.