

Лессирующий прозрачный состав

D 746

Используется с декоративными штукатурками в качестве финишного покрытия.

Подчеркивает текстуру рельефных покрытий.

Обладает отличными водоотталкивающими свойствами.

Свойства.

Лессирующий состав применяется для придания цвета или необходимого оттенка декоративным рельефным покрытиям (Лабиринт, Волна, Старый замок, Манна, Океания, Византия, Саванна, Виктория). Также возможна декоративная окраска различных поверхностей (дерева, гипса, керамики, различных типов обоев, минеральных оснований). Применяется для внутренних работ.

Условия нанесения.

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Пористые поверхности рекомендуется предварительно грунтовать грунтовкой «Оптимист». Состав перед применением тщательно перемешать. Лессирующий состав колеруется в желаемый цвет водно-дисперсионными красителями или декоративными пастами Optimist-Elite. Наносить кистью, валиком, тампоном или другим специальным инструментом.

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

Расход. 100-200 г/м².

Время высыхания. 24 ч

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Срок годности. 1 год со дня изготовления.

Состав. Латекс акриловый, загуститель, технологические и матирующие добавки.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не допускается замораживание материала!

Меры предосторожности. При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу – снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Фасовка. 1кг., 3кг.