

Марокканская штукатурка Для интерьерных работ D 730

Марокканская штукатурка интерьерное покрытие имитирующее текстуру полудрагоценного камня, идеальна для интерьеров в этническом стиле.

Свойства.

Для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей. Экзотичный по своей сути, этот материал сразу привлекает внимание. В ярких тонах становится пылающим огнем, жгучим и энергичным, а в пастельных - даёт ощущение свежести и легкости. «Марокканская штукатурка» идеальна как для маленьких комнат в этническом стиле, так и для больших гостиных и холлов.

Типы оснований.

Цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения ей, а затем грунтовкой укрывающей 100 OPTIMIST_ELITE, колерованной в цвет наносимого материала.

Нанесение.

Перед нанесением материала тщательно перемешать. Нанести первый слой материала на выбранный участок с помощью кельмы ровным тонким слоем, не создавая рисунка. Дать просохнуть 2-3 часа. Второй слой наносится с помощью натуральной морской губки. Необходимо взять небольшое количество материала на губку и методом «тампонирования» нанести на поверхность участками до 1 м². Затем, не давая высохнуть материалу, рисунок приглаживается кельмой. После полного высыхания второго слоя, с помощью широкого шпателя для проявления фактуры покрытия, наносятся финишные покрытия лаки или воски ТМ OPTIMIST-ELITE.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Расход. 0,5-1,5 кг/м² (в зависимости от метода нанесения).

Меры предосторожности.

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Время высыхания. 24 часа.

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Состав. Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, наполнитель, пигмент, вода.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 7кг., 15кг.