

Каракум

Для интерьерных работ

D 745

Декоративное покрытие «Каракум» с эффектом песчаных вихрей напоминает бескрайние пески пустыни. Насыщенный перламутровый блеск придает объем и глубину поверхности.

Свойства.

Для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей.

Типы оснований.

Цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП и другие подобные поверхности. Для работ внутри помещений.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 ТМ OPTIMIST-ELITE, колерованной в цвет по рекомендации производителя.

Нанесение

Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносить в 1 или 2 слоя широкой кистью разнонаправленными движениями создавая желаемые эффекты. Допускается нанесение губкой. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно от "угла до угла" и при температуре не выше + 30 °С.

Колеровка. Машинная по системе Eskaracolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Цвет. Серебристо-белый.

Время высыхания. Время сушки до начала эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 суток.

Меры предосторожности.

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Расход. 200-250 г/м² в 2 слоя.

Состав. Водная дисперсия полимера, технологические и перламутровые добавки, наполнитель, загуститель, вода.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 3кг., 7кг., 15кг.