

Манна

для наружных и внутренних работ.

D 708

Декоративное покрытие «Манна» позволяет получить зернистую поверхность. Такая поверхность может быть ровной, как снежное поле, или структурной - «под камень».

Свойства.

Готовый к применению паропроницаемый отделочный материал для наружных и внутренних работ. Материал позволяет получать равномерную неярко выраженную крупчатую поверхность. Консистенция материала позволяет создавать многообразие стилизованных фактур. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Тип поверхности.

Используется для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskaracolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности.

Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500 OPTIMIST-ELITE.

Нанесение.

Нанесение первого слоя. Покрытие наносится кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя. Затем поверхность прокатывается меховым валиком для создания «шубы». Дать просохнуть поверхности 2-4 часа.

1. Второй слой материала наносится «островками» с помощью кельмы и сразу же, не давая материалу подсохнуть, поверхность приглаживается ребром кельмы.
2. После полного высыхания поверхность шлифуется для удаления «гребешков», «задигов», неровностей. Шлифовку предпочтительнее производить шлифовальной теркой (размер зерна 20-30). Возможную пыль удалить щеткой.
3. Возможную пыль удалить кистью. После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав или лак ТМ OPTIMIST-ELITE.

Меры предосторожности.

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Расход. 1,5-3,0 кг/м², в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

Время высыхания. От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Состав. Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, вода, наполнители.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 7кг., 15кг.