

Римский камень
Для интерьерных работ
D 723

Позволяет добиться имитации натурального камня травертин. Идеально подходит как для классических, так и для современных интерьеров. Консервативный и основательный вид материал придаст дому солидность, строгость и сдержанность.

Свойства.

Для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Типы оснований.

Цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Подготовленную поверхность обработать Грунтовкой Оптимист глубокого проникновения или проникающей, а затем укрывающей грунтовкой 500 TM OPTIMIST-ELITE.

Нанесение.

1. Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первый слой материала наносится кельмой на толщину наполнителя. Во избежание появления видимых стыков не рекомендуется оставлять прямолинейные границы между участками. Время высыхания 4-6 часов.
2. Второй слой наносится аналогично первому. Дать покрытию подсохнуть 5-10 мин.
3. После этого поверхность с усилием заглаживается кельмой.
4. Взъерошить покрытие шпателем, стараясь держать инструмент перпендикулярно поверхности, чтобы добиться эффекта «прожилок».
5. Сразу же после этого, необходимо пригладить поверхность ребром кельмы вдоль рисунка.
6. Через 10-30 минут поверхность обрабатывается кельмой методом «железнения», чтобы придать покрытию законченный вид.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем. Также для колеровки подходят любые другие колеровочные системы.

Расход. 1-2 кг/м²(в зависимости от метода нанесения).

Меры предосторожности. Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Состав. Латекс акриловый, функциональные добавки, загуститель, минеральные наполнители, пигмент, вода.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 7кг., 15кг.