

Шелковый путь Для интерьерных работ D 721

Декоративное покрытие Шелковый путь позволяет имитировать поверхность, обитую велюровой тканью, универсальное решение для любого интерьерного стиля.

Свойства.

Поможет создать атмосферу спокойствия, безмятежности и созерцательного настроения. Универсальное решение, которое может использоваться в любом помещении и подходит к самым разным интерьерным стилям. Для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей.

Типы оснований.

Цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП и другие подобные поверхности.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности.

Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения, а затем укрывающей Грунтовкой 100, колерованной в цвет финишного материала.

Нанесение.

Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первый слой. Нанести материал на выбранный участок с помощью кельмы ровным тонким слоем, не создавая рисунка. Дать просохнуть материалу 1-2 часа. Небольшое количество материала берется шпателем-помощником на кельму и наносится на выбранный участок поверхности тонким слоем. Не дав ему подсохнуть, кельмой формируется рисунок. Таким способом за один подход следует наносить до 1 м².

Время высыхания. 24 часа, полный набор прочности 28 суток.

Цвет. Серебристо-белый

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Расход. 0,15-0,25 кг/м²(в зависимости от метода нанесения).

Меры предосторожности. Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Состав. Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, мраморный наполнитель, пигмент, вода.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 1кг., 3кг., 5кг.