

Старый замок
Для интерьерных работ
D 707
Фасадная линия
D707f

Придает помещению величие и таинственность старины. Материал эластичен и содержит фракционный песок, что позволяет создавать наиболее объемные фактуры стен. Благодаря покрытию могут достигаться самые разнообразные и необычные эффекты: лунная поверхность, застывшая лава, каменная стена, кора дерева.

Свойства.

Готовый к применению паропроницаемый отделочный материал для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Может применяться вне помещений по поверхностям, не подвергающимся агрессивным атмосферным воздействиям под навесом или в балконных нишах.

Консистенция материала позволяет создавать многообразие стилизованных фактур. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Тип поверхности.

Используется для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности.

Нанесение рельефных штукатурок не требует идеально ровной подготовленной поверхности и скрывает мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500 OPTIMIST-ELITE.

Нанесение.

1. Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение первого слоя. Покрытие наносится кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя.
2. Не давая просохнуть материалу, поверхность прокатывается меховым валиком для создания «шубы».
3. Затем, не дожидаясь подсыхания материала, наносится рельефный рисунок.
4. После полного высыхания поверхность шлифуется для удаления «гребешков», «задигов», неровностей. Шлифовку предпочтительнее производить шлифовальной теркой (размер зерна 20-30). Возможную пыль удалить щеткой.
5. После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав, воск или лак ТМ OPTIMIST-ELITE.

Меры предосторожности.

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Расход. 1,5-5 кг/м² в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

Время высыхания. От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Состав. Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, фракционный песок, вода.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, водоемы и на открытые поверхности, упаковку утилизировать как бытовой или строительный мусор.

Фасовка. 7кг., 15кг.