



Aquastop BetonKontakt

Адгезионный грунт

- ✓ Готов к применению
- ✓ Для сложных, непитьвающих оснований
- ✓ Для приклеивания плитки на плитку



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Содержит набор минеральных наполнителей, создающих шероховатое покрытие для обеспечения высокой адгезии клеевых, гипсовых и цементных штукатурных смесей, структурных покрытий. ✓ Адгезия методом отрыва от бетонного основания 3,4 МПа по ГОСТ 28574-2014. ✓ Экономит время и деньги, позволяя избежать многих предварительных работ по подготовке оснований. ✓ Готов к применению, легко наносится. ✓ Паропроницаемый. ✓ Не содержит органических растворителей. ✓ Без запаха.
Назначение	Предназначен для предварительной обработки глянцевых и непитьвающих влагу гладких оснований – старой керамической и стеклянной плитки, монолитных бетонных конструкций, плит перекрытий, а также поверхностей ранее окрашенных масляными или алкидными красками для создания промежуточного сцепляющего слоя перед проведением штукатурных, облицовочных работ, нанесением структурных лакокрасочных материалов и работ по устройству полов. Оптимален для обработки поверхностей, обклеенных керамической плиткой перед повторной облицовкой. Для внутренних и наружных работ.
Типы поверхностей под грунтование	Монолитные бетонные стены, потолки и полы, железобетонные конструкции и т.д. Может быть использован при ремонтных работах по поверхностям, ранее окрашенным масляными и алкидными красками, а также облицованным керамической плиткой.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Готов к применению ✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) ✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015) ✓ ТУ 2313-018-50910635-2010

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед грунтованием рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать saniрующим составом Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке.
Нанесение	Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или шпателем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C
Цвет	Ярко голубой.
Разбавление	Готов к применению
Расход	Около 250г/ м² в зависимости от вида поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	4-7 часов при толщине слоя 1мм., температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении слоя нанесения и влажности, время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунтами и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунта в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,57 кг/л
Штрих- коды EAN	1,5kg 4 607 003 913 946 4,5kg 4 607 003 913 953 14kg 4 607 003 914 141
WWW	http://eskarо.ru/produkcija/katal/primers/aquastop_betonkontakt/
Объем/масса	1,5кг (1л) / 4,5кг (2,9л) / 14кг (8,9л)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

