

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ DANOGIPS DANO GRUNT глубокого проникновения

Описание продукта	DANO GRUNT глубокого проникновения - предназначен для обработки рыхлых и пористых поверхностей с целью укрепления верхнего слоя. Используется для внутренних и наружных работ. Повышает поверхностную прочность, снижает впитывающую способность основания, связывает остаточную пыль. Предотвращает преждевременное пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей. Применяется для обработки бетона, цементных, цементно-известковых и известковых штукатурок, ангидритных стяжек, гипсовых штукатурок, гипсокартона, цементно-стружечных плит, кладок из керамического и силикатного кирпича, природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит и т.д.
Упаковка	10 л/10 кг
Состав	акриловый сополимер, функциональные добавки, вода
Цвет пленки	бесцветный (прозрачная)
Внешний вид в таре	непрозрачная жидкость
Расход	0.1 – 0.2 л. на 1 м ² при однократном нанесении* * <i>расход указан при однократном грунтовании средневпитывающих оснований. Фактический расход может меняться в зависимости от условий применения и впитывающей способности поверхности.</i>
Плотность	1,0 кг/л
Морозостойкость	Выдерживает не менее 5 циклов замораживания/размораживания.
Подготовка основания	Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13 ⁰ С. Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслоений.
Инструкция по применению	Чтобы открыть упаковку, надрежьте защитную пломбу. Откройте крышку. Для нанесения можно использовать валик, кисть и различного рода распылители. Равномерно нанесите грунтовку на поверхность. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др.
Время высыхания	4-6 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя.
Хранение, транспортировка	Срок хранения 12 месяцев с даты производства (дата производства указана на ведре). Храните грунт в ведрах с плотно закрытой крышкой. Предохраняйте ведро с грунтом от чрезмерного нагрева и хранения под прямым солнечным светом. Рекомендуется хранение в сухом помещении при температуре выше 0° С. Допускается замораживание/размораживание. Выдерживает не менее 5 циклов. Нельзя ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов. Размораживать при комнатной температуре.
Механизированное нанесение	Допускается.
Стандарт	ТУ 20.30.11.130-004-79683717-2018 (Идентичны ТУ 5772-004-79683717-2015)