

Грунтовка укрывающая 100 для наружных и внутренних работ D 734

Грунтовка укрывающая 100 для подготовки поверхности перед нанесением декоративных красок и гладких покрытий.

Свойства.

Для фасадных и интерьерных работ. Применяется для подготовки поверхности перед нанесением декоративных красок и гладких покрытий толщиной слоя не более 1-2 мм. Улучшает адгезию, выравнивает цвет и поглощающую способность основания, уменьшает расход материалов.

Типы поверхности.

Подходит для стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.

Условия нанесения.

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C. Очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Выровнять поверхность с помощью финишной шпатлевки. Поверхность должна быть выдержанной и сухой. Перед нанесением материал тщательно перемешать. Рекомендуется предварительно перед нанесением материала поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения ТМ Оптимист. Нанести материал кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости возможно нанесение в два слоя. Рекомендуется подколеровывать материал в цвет последующих перекрывающих слоев. После полного высыхания грунта поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskaracolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Свойства. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход. 100-250 мл/м² (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания. 2-3 часа.

Состав. Латекс акриловый, диоксид титана, функциональные добавки, антисептик, вода.

Меры предосторожности. Грунтовка нетоксична, пожаро взрывобезопасна. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, водоемы и на открытые поверхности, упаковку утилизировать как бытовой или строительный мусор.

Фасовка. 3.5кг., 7кг., 15кг.