

# Лист Технической Информации

## Экон Интерьерный Монтажный клей

### I. Продукт:

#### Состав:

Универсальный клей на основе акриловой водной дисперсии.

#### Область применения:

- Для любых видов панелей из стиропора, пластика и других материалов, в т.ч. потолочных
- Плинтусов и декоративных фриз
- Деревянных декоративных элементов

#### Склеиваемые материалы:

Стиропор, пенопласт, полистирол, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, гипс и другие подобные материалы.

#### Не подходит:

для полиэтилена, полипропилена, тефлона.



#### Упаковка:

Туба 200 г

Картридж 400 г

### II. Технические характеристики:

Основа	Водная дисперсия полиакрилатов
Цвет	белый
Консистенция	Пастообразная, гладкая поверхность
Выдавливание / экструзия	легкое
Водостойкость	Устойчив к периодическому воздействию влаги
Морозостойкость	Кратковременно до $-20^{\circ}\text{C}$ (5 циклов)
Применение	Для внутреннего применения
Температура нанесения	Не ниже $+10^{\circ}\text{C}$
Температура эксплуатации клеевого шва	От $-20$ до $+70^{\circ}\text{C}$
Рабочее (открытое) время	около 15 минут
Заполняющая способность	Заполняет щели до 10 мм
Схватываемость	начальная прочность склеивания $45 \text{ кг/м}^2$
Конечная прочность склеивания	Около $4,0 \text{ Н/мм}^2$ при сдвиге
Время отвердевания	До 48 часов, увеличивается при увеличении толщины наносимого клея
Плотность	Ок. $1,38 \text{ г/см}^3$
Возможность окрашивания	Возможно окрашивание

### III. Указания по использованию

Производитель:  
Филиал ООО «ЛАБ Индастриз»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д.1  
+7 812 326 16 10

ООО «ЛАБ Индастриз»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34

### **Подготовка материалов:**

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C). **Одна из поверхностей должна быть пористой (впитывать воду).**

### **Нанесение клея:**

Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью, прижать и зафиксировать на 10-15 минут.  
Рабочая температура склейки не должна быть ниже +10°C.

### **Расход:**

200-400г/м<sup>2</sup> для декоративных и изоляционных панелей;  
При нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм: 5 п. метров - 200 г, 9 п. метров - 400 г

---

## **IV. Дополнительная информация**

### **Условия безопасного использования и хранения:**

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать образования поверхностной пленки.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +35°C.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

### **Очистка инструментов:**

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.