



# Лист Технической Информации

## Момент Винил

Клей для виниловых обоев

### I. Продукт:

#### Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый клей на основе модифицированного крахмала.

#### Область применения:

Момент Винил - предназначен для наклеивания всех видов виниловых обоев, вспененного винила, шелкографии.



#### Упаковка:

Пачка 250 г  
Пачка 500 г

### II. Технические характеристики:

- Лёгкое нанесение
- Короткое время приготовления
- Отличная противогрибковая защита
- Не образует комков
- Экономичен
- Готовый клей не теряет свойств в течение 10 дней

#### Состав:

Модифицированный крахмал, химически внедрённые противогрибковые добавки

#### Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-кремового цвета

#### pH:

7,0-9,0

#### Вязкость (3 % раствор при 20°C):

Через 30 минут 5 000 – 15 000 мПа·с

#### Расход:

150 - 200 мл/м<sup>2</sup>

#### Растворимость:

Через 3-7 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

#### Внешний вид раствора:

Вязкая гомогенная гладкая паста

#### Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д. 1  
+7 812 326 16 63  
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д. 11  
+7 495 745 22 34

### III. Указания по использованию

#### Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры.  
Очистить стену от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.).  
Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить.

Сильно впитывающие поверхности обработать (загрунтовать) слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:40), либо грунтовкой на акриловой основе.

#### Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20с) перемешивании. Через 3 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

При разведении хлопьев водой клей превращается в однородный ярко-розовый гель, который при нанесении позволяет четко видеть, что клей покрывает обойное полотно полностью и равномерно.

Это уменьшает вероятность образования пузырей, улучшает качество приклеивания стыков, позволяет увидеть излишки клея на лицевой стороне и своевременно удалить их (до высыхания). В процессе высыхания клей становится прозрачным.  
Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев.

### IV. Пропорции для приготовления клея

#### Пачка 250г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м <sup>2</sup>	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	51-68	1:40	10,0	-
<b>Наклеивание обоев</b>				
Все виды виниловых обоев	30-40	1:23	5,75	5-7

\*Стандартный рулон обоев 10,5x0,53м

#### Пачка 500г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м <sup>2</sup>	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	103-137	1:40	20,0	-
<b>Наклеивание обоев</b>				
Все виды виниловых обоев	60-80	1:23	11,5	11-14

\* Стандартный рулон обоев 10,05x0,53 м

#### Условия безопасного использования, хранения и транспортировки:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Температура транспортировки от минус 40 до плюс 35 °С.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Производитель:

Филиал ООО «Хенкель Рус»

187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,

Московское шоссе, д. 1

+7 812 326 16 63

www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»

107045, Россия, г. Москва,

Колокольников переулок, д. 11

+7 495 745 22 34

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д. 1  
+7 812 326 16 63  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д. 11  
+7 495 745 22 34