

Лист Технической Информации

Экон Флизелиновый

Клей для наклеивания всех видов флизелиновых обоев

I. Продукт:

Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый клей на основе модифицированного крахмала с антигрибковой добавкой

Область применения:

Экон Флизелиновый предназначен для наклеивания флизелиновых обоев



Упаковка:

Пачка 200 г

Пачка 470 г

II. Технические характеристики:

- Надежное приклеивание
- Содержит антигрибковые добавки
- Не образует комков
- Легкое, равномерное нанесение, не оставляет подтеков
- Удобен в использовании
- Не оставляет следов на обоях
- Экономичен

Состав:

Модифицированный крахмал, метилцеллюлоза, противогрибковые добавки

Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-желтого цвета

pH:

9,0-12,0

Вязкость (раствор в пропорциях
клей-вода 1:22 при 20°C):

Через 30 минут 5 000 – 15 000 мПа·с

Расход:

130-170 мл/м²

Растворимость:

Через 15 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

Внешний вид раствора:

Вязкая полупрозрачная гомогенная гладкая паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

Производитель:

Филиал ООО «ЛАБ Индастриз»

187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д. 1

+7 812 326 16 63

ООО «ЛАБ Индастриз»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
+7 495 745 22 34

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры.
Очистить стену от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.).
Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить.

Сильно впитывающие поверхности обработать (загрунтовать) слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:40), либо грунтовой на акриловой основе.

Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20-30 с) перемешивании в соответствии с пропорциями, указанными в таблице. Через 5 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

Нанести клей на стену. Наклеить обои.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Для равномерного распределения всех компонентов клея и получения лучшего результата рекомендуется использовать пачку клея полностью за один раз.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 200г

Назначение	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов ^(**)
Обработка оклеиваемой поверхности	1:40	8,0	-
Наклеивание обоев			
Все виды флизелиновых обоев	1:22	4,4	2,0-2,5 (около 1)

*Стандартный рулон флизелиновых обоев 10,0×1,05м

**Стандартный рулон флизелиновых обоев 25,0×1,06м

Пачка 470г

Назначение	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов ^(**)
Обработка оклеиваемой поверхности	1:40	18,8	-
Наклеивание обоев			
Все виды флизелиновых обоев	1:22	10,3	5,0-7,0 (2,0-2,5)

*Стандартный рулон флизелиновых обоев 10,0×1,05м

**Стандартный рулон флизелиновых обоев 25,0×1,06м

Условия безопасного использования, хранения и транспортировки:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Температура транспортировки от минус 40 до плюс 35 °С.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев с даты изготовления.

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Производитель:

Филиал ООО «ЛАБ Индастриз»

187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,

Московское шоссе, д. 1

+7 812 326 16 63

ООО «ЛАБ Индастриз»

107045, Россия, г. Москва,

Колокольников переулок, д. 11

+7 495 745 22 34