

Лист Технической Информации

Экон Универсальный

Клей для всех типов бумажных обоев

I. Продукт:

Состав:

клей на основе
модифицированного крахмала с
антигрибковой добавкой

Область применения:

предназначен для всех
типов бумажных обоев



Упаковка:

Пачка 200 г

Пачка 450 г

II. Технические характеристики:

- Новая усиленная формула клея
- Надежное приклеивание обоев
- Содержит антигрибковые добавки
- Простое приготовление без комков
- Лёгкое, равномерное нанесение, не оставляет подтеков
- Удобен в использовании
- Не оставляет следов на обоях
- Экономичен

Состав:

Модифицированный крахмал,
противогрибковые добавки

Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-желтого цвета

pH:

9,0-12,0

Вязкость (раствор в пропорциях клей-вода 1:30 при 20°C):

Через 30 минут 6 000 – 15 000 мПа·с

Расход: 130- 170 мл/м²

Растворимость:

Через 5-7 минут после смешивания
с холодной водой готов к
применению

Внешний вид раствора:

Вязкая полупрозрачная гомогенная
гладкая паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно
очистить стены, зашпаклевать
трещины и дыры.
Очистить стену от загрязнений

Способ применения:

Содержимое пачки постепенно
засыпать в холодную воду при
интенсивном непрерывном (около
20-30 с) перемешивании. Через 5-7

После впитывания клея наклеить
обои, соблюдая указания завода-
изготовителя.

Использовать только чистую воду,

Производитель:

Филиал ООО «ЛАБ Индастриз»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д. 1
+7 812 326 16 63

ООО «ЛАБ Индастриз»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
+7 495 745 22 34

(пыли, жиров, масел и т.п.).
Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить.
Сильно впитывающие поверхности обработать (загрунтовать) слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:40), либо грунтовой на акриловой основе.

мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.
На обои нанести клей, приготовленный в соответствии с пропорциями, указанными в таблице.

посуду и инструменты.
Для равномерного распределения всех компонентов клея и получения лучшего результата рекомендуется использовать пачку клея полностью за один раз.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 200г

Назначение	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	1:40	8,0	-
Наклеивание обоев			
Легкие однослойные бумажные обои (симплекс)	1:27	5,4	6-7
Двуслойные бумажные обои-дуплекс	1:23	4,6	5-6
Многослойные тяжелые бумажные обои	1:22	4,4	4-5

*Стандартный рулон обоев 10,05 × 0,53м

Пачка 450г

Назначение	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	1:40	18,0	-
Наклеивание обоев			
Легкие однослойные бумажные обои (симплекс)	1:27	12,1	13-15
Двуслойные бумажные обои-дуплекс	1:23	10,4	11-13
Многослойные тяжелые бумажные обои	1:22	9,9	9-11

*Стандартный рулон обоев 10,05 × 0,53м

Условия безопасного использования, хранения и транспортировки:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Температура транспортировки от минус 40 до плюс 35 °С.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев с даты изготовления.

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Производитель:
Филиал ООО «ЛАБ Индастриз»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д. 1
+7 812 326 16 63

ООО «ЛАБ Индастриз»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
+7 495 745 22 34