

Финиш-лак матовый Для внутренних работ D 732

Используется с декоративными штукатурками в качестве финишного покрытия.
Придает поверхности долговечность.
Отличная паропроницаемость.

Свойства.

Бесцветный материал на акриловой основе для получения декоративного матового эффекта. Для внутренних работ. Используется в качестве финишного покрытия в сочетании с декоративными покрытиями «Венецианская штукатурка», «Лабиринт» и др. Придает поверхности долговечность и водоотталкивающую способность в сочетании с отличной паропроницаемостью. Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Условия нанесения.

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C. Не допускать сквозняков. Поверхность, на которую наносится «Финиш-лак», должна быть полностью высушена. Материал перед нанесением тщательно перемешать. Может наноситься на поверхность шпателем «на сдир», что позволяет проявиться задуманному рисунку, т.к. углубления заполняются материалом, а на основной поверхности остается только полупрозрачный слой. Рекомендуется наносить в 2 слоя.

Колеровка.

Для придания покрытиям дополнительных декоративных свойств рекомендуется колеровать «Финиш-лак» декоративными добавками Optimist-Elite (золото, серебро, бронза, перламутр, блестки). Следует учитывать, что при высыхании колерованного финиш-лака, насыщенность цвета усиливается.

Расход. 70-200г/м² в зависимости от вида окрашиваемой поверхности и необходимости получения того или иного декоративного эффекта.

Время высыхания. 24 часа.

Инструмент. Шпатель, губка, кисть, валик.

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Срок годности. 1 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка.

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не допускается хранение и транспортировка при отрицательной температуре.

Меры предосторожности.

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу – снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Состав. Латекс акриловый, загуститель, технологические и матирующие добавки, вода.

Фасовка. 1кг., 3кг.