

Лессирующий перламутровый состав для интерьерных работ D 703

Лессирующий перламутровый состав для финишной отделке рельефных декоративных покрытий, придает поверхности благородный перламутровый блеск, подчеркивая глубину текстуры. Применяется для внутренних работ.

Свойства.

Лессирующий перламутровый состав предназначен для декоративной окраски различных поверхностей (дерева, гипса, керамики, различных типов обоев, минеральных оснований), а также для получения декоративного эффекта при отделке декоративных покрытий, придавая им лессирующий эффект и подчеркивая их структуру. Применяется для интерьерных работ.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Пористые поверхности рекомендуется предварительно грунтовать грунтовкой «Оптимист». Состав перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, тампоном или другим специальным инструментом.
НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

Цвет. Серебристо-белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Расход. 120-180 г/м².

Время высыхания. 24 часа.

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Меры предосторожности. Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке от +5°C до +30°C. Не допускается замораживание материала!

Состав. Латекс акриловый, загуститель, технологические и матирующие добавки, блестки.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 1кг.