

Мастика битумная универсальная РУБИН ГН

Назначение и область применения:

Смесь качественных нефтяных битумов органических и масляных растворителей для наружного применения.

-

Мастика битумная РУБИН применяется для:

- обмазочной гидроизоляции любых подземных сооружений и конструкций, всех видов фундаментов;
- обработки деревянных частей, которые заглубляются в землю.
- всех видов бетонных и железно-бетонных конструкций.
- антикоррозийной защиты всех видов металлов.

Основные свойства:

- НЕ ОТВЕРЖДАЕМАЯ - имеет в своем составе масляные растворители что значительно улучшает ее гидроизоляционные и антикоррозионные свойства в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- устойчива к воздействию не только атмосферных осадков и температурных перепадов, но и к повреждающему действию ультрафиолетового излучения.
- Не требует предварительного нагрева.
- Обеспечивает длительный межремонтный эксплуатационный период.

Способы применения:

1. МАСТИКА БИТУМНАЯ РУБИН - покрытие, предназначенное для нанесения на железобетон, бетон, асбестоцементные и оштукатуренные поверхности, металл, пористые основания.
2. Мастике следует наносить на сухую обработанную поверхность, предварительно очищенную от грязи, пыли и ржавчины.
3. **Перед применением необходимо тщательно перемешать**, при необходимости разбавить Уайт Спиритом, либо Керосином.
4. Наносить ровным слоем, капроновой кистью или с помощью шпателя.
5. Расход: от 1,5 кг/м².

Упаковка и фасовка:

Металлические барабаны 4 кг $\pm 10\%$, 16 кг $\pm 10\%$, 20 кг $\pm 10\%$.

Хранение и транспортировка:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и не доступном для детей месте, удаленно от огня, источников тепла, обогревательных приборов, при температуре от -10°C до $+25^{\circ}\text{C}$. Допускается хранение и транспортировка до -25°C с последующим оттаиванием не менее 24 часов. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

Меры безопасности: беречь от огня! При работе запрещается: курить, использовать открытый огонь или находиться вблизи него! Не допускать попадания на открытые участки кожи, глаза, рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. Работу проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Следовать инструкции пожарной безопасности.

Состав: смесь качественных нефтяных битумов и органических растворителей, минеральный порошок (до 30%). Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 5775-008-03856078-2016.