

Праймер битумный РУБИН СН

Назначение и область применения:

Праймер битумный РУБИН – представляет собой готовую к применению смесь из нефтяного битума и большого количества органических растворителей. Применение ПРАЙМЕРА БИТУМНОГО РУБИН обязательно при обустройстве гидроизоляции:

- Фундаментов.
- Междуетажных перекрытий.
- Подземных конструкций, контактирующих с грунтом.
- Пролетов мостов.
- Поверхностей металлических трубопроводов.
- Подвальных помещений.

Способы применения:

1. ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ РУБИН – грунтовое покрытие, предназначенное для нанесения на железобетон, бетон, асбоцементные и оштукатуренные поверхности, металл, пористые основания.
2. **Перед применением необходимо тщательно перемешать**, при необходимости разбавить Уайт Спиритом либо Керосином.
3. Праймер битумный РУБИН следует наносить на сухую обработанную поверхность, предварительно очищенную от грязи, пыли и ржавчины.
4. Наносить ровным слоем с помощью капроновой кисти или кровельной швабры.
5. Расход: 0,3-0,5 кг/м².

Упаковка и фасовка:

Металлические барабаны 4 кг ±10%, 16 кг±10%, 20 кг±10%.

Хранение и транспортировка:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и не доступном для детей месте, удаленно от огня, источников тепла, обогревательных приборов, при температуре от -10оС до +25оС. Допускается хранение и транспортировка до -25 с последующим оттаиванием не менее 24 часов. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 18 месяца.

Меры безопасности:

Беречь от огня! При работе запрещается: курить, использовать открытый огонь или находиться вблизи него! Не допускать попадания на открытые участки кожи, глаза, рот. При попадании в глаза необходимо промывать их большим количеством воды и обратиться к врачу. При

проведении работ рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. Работу проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Следовать инструкции пожарной безопасности. Использовать только для наружного применения.

Состав:

Смесь качественных нефтяных битумов и органических растворителей, минеральный порошок (до 30%). Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 5775-008-03856078-2016.