

УльтраВОСК

перламутр

D 749

УльтраВоск на органической основе для рельефной венецианской штукатурки и других декоративных покрытий на акриловой и известковой основе, придает водоотталкивающие свойства и перламутровый блеск покрытию.

Свойства.

Воск для рельефной венецианской штукатурки, придает умеренный не сплошной глянец, подчеркивающий структуру материала, предназначен для эффекта «перламутр» на декоративном покрытии.

Цвет. Серебристо-белый

Условия нанесения.

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +15°C до +35°C.

Поверхность, на которую наносится воск, должна быть полностью высушена. Материал достаточно наносить в один слой, для увеличения декоративного эффекта допустимо нанесение второго слоя. Не допускаются утолщения материала более 1 мм (шпателем на сдир, губкой тщательно растирать, заполняя углубления). Через несколько часов или после окончательного высыхания поверхности отполировать вручную (тканью/ мягкой губкой) или полировальной машинкой (обороты до 3000).

Расход. Зависит от степени впитываемости покрытия от 28 мл/м² (0,7 л до 25 м²).

Время высыхания.

24 часа. Окончательный набор декоративных свойств происходит через 10-14 дней. После истечения этого срока допускается легкая влажная уборка покрытия, обработанного воском. Возможно нанесение во влажных помещениях.

Инструмент. Шпатель, кельма, губка (в зависимости от покрытия).

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент необходимо очистить растворителем.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Хранение и транспортировка.

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей и источников тепла.

Внимание! Материал относится к классу пожароопасных, необходимо соблюдать все условия техники безопасности. При проведении работ, а также после окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании материала на открытые участки тела – вытереть ветошью, пропитанной растительным маслом и промыть теплой водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте.

Состав. Воск, органические растворители.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 0.7л.